

# EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

## UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO 14025 und EN 15804+A2



EIGENTÜMER UND HERAUSGEBER

Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, [www.bau-epd.at](http://www.bau-epd.at)

PROGRAMMBETREIBER

Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, [www.bau-epd.at](http://www.bau-epd.at)

DEKLARATIONSINHABER

ISO SPAN Baustoffwerk GmbH

DEKLARATIONSNUMMER

BAU-EPD-ISOSPAN-2023-02-ECOINVENT-SILVER-Expert

AUSSTELLUNGSDATUM

13.06.2023

GÜLTIG BIS

13.06.2028

ANZAHL DATENSÄTZE

12

ENERGIE MIX ANSATZ

LANDESDURCHSCHNITTMIX

## Holzmantelbetonsteine SILVER und Expert mit integrierter EPS-Dämmplatte ISO SPAN Baustoffwerk GmbH



Die Markenwohnwand - natürlich effizient


## Inhaltsverzeichnis der EPD

1	Allgemeine Angaben.....	3
2	Produkt.....	4
2.1	Allgemeine Produktbeschreibung.....	4
2.2	Anwendung.....	4
2.3	Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften.....	4
2.4	Technische Daten.....	4
2.5	Grundstoffe / Hilfsstoffe.....	5
2.6	Herstellung.....	6
2.7	Verpackung.....	6
2.8	Lieferzustand.....	6
2.9	Transporte.....	6
2.10	Produktverarbeitung / Installation.....	6
2.11	Nutzungszustand.....	6
2.12	Referenznutzungsdauer (RSL).....	6
2.13	Nachnutzungsphase.....	7
2.14	Entsorgung.....	7
3	LCA: Rechenregeln.....	7
3.1	Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit.....	7
3.2	Systemgrenze.....	8
3.3	Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus.....	8
3.4	Abschätzungen und Annahmen.....	8
3.5	Abschneideregeln.....	9
3.6	Hintergrunddaten.....	9
3.7	Datenqualität.....	9
3.8	Betrachtungszeitraum.....	9
3.9	Allokation.....	9
3.10	Vergleichbarkeit.....	9
4	LCA: Szenarien und weitere technische Informationen.....	9
4.1	A1-A3 Herstellungsphase.....	9
4.2	A4-A5 Errichtungsphase.....	9
4.3	B1-B7 Nutzungsphase.....	10
4.4	C1-C4 Entsorgungsphase.....	10
4.5	D Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial.....	11
5	LCA: Ergebnisse.....	11
5.1	LCA-Ergebnisse für die Produkte mit integrierter EPS-Dämmplatte.....	12
5.1.1	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	12
5.1.2	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	14
5.1.3	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	16
5.1.4	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	18
5.1.5	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	20
5.1.6	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	22
5.1.7	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	24
5.1.8	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent).....	26
5.1.9	LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent).....	28
5.1.10	LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent).....	30
5.1.11	LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent).....	32
5.1.12	LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent).....	34
6	LCA: Interpretation.....	36
7	Literaturhinweise.....	37
8	Verzeichnisse und Glossar.....	38
8.1	Abbildungsverzeichnis.....	38
8.2	Tabellenverzeichnis.....	38


8.3 Abkürzungen ..... 39  
 8.3.1 Abkürzungen gemäß EN 15804 ..... 39  
 8.3.2 Weitere Abkürzungen..... 39

**1 Allgemeine Angaben**


<p><b>Produktbezeichnung</b>                  S 25/6 SILVER, S 30/5 SILVER, S 30/7 SILVER,                  S 30/9 SILVER, S 36,5/5 SILVER, S 36,5/10,5 SILVER,                  S 36,5/13,5 SILVER, S 36,5/16,5 SILVER, Expert 43/15,                  Expert 43/16,5, Expert 43/20, Expert 43/23</p>	<p><b>Deklariertes Bauprodukt / Deklarierte Einheit</b>                  1 m<sup>2</sup> Holzspan-Mantelsteine mit integrierter Polystyrol-Dämmplatte zum Einsatz als Außenwand. Die Produkte werden aus Holzspänen, Zement und Wasser hergestellt, mit einer Dämmeinlage ausgestattet und auf der Baustelle mit Kernbeton befüllt.</p>
<p><b>Deklarationsnummer</b>                  BAU-EPD-ISOSPAN-2023-02-ECOINVENT-SILVER-Expert</p>	<p><b>Anzahl Datensätze in diesem EPD-Dokument: 12</b></p>
<p><b>Deklarationsdaten</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Spezifische Daten  <input type="checkbox"/> Durchschnittsdaten</p>	<p><b>Gültigkeitsbereich</b>                  Die Sachbilanzdaten repräsentieren alle im Jahr 2021 von der ISO SPAN Baustoffwerk GmbH in der Produktionsstätte Ramingstein produzierten Holzspan-Mantelsteine mit integrierter EPS-Dämmplatte.</p>
<p><b>Deklarationsbasis</b>                  MS-HB Version 2.0.0 vom 20.04.2022:                  PKR-B: Anforderungen an eine EPD für Beton und Betonelemente                  PKR-Code: 2.17                  Version 7.0 vom 27.11.2021                  (PKR geprüft u. zugelassen durch das unabhängige PKR-Gremium)</p>	<p>Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine Haftung der Bau EPD GmbH in Bezug auf Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.</p>
<p><b>Deklarationsart lt. EN 15804</b>                  Von der Wiege bis zur Bahre                  LCA-Methode: Cut-off by classification</p>	<p><b>Datenbank, Software, Version</b>                  Ecoinvent v3.8 (2021), SimaPro 9.3.0.3  <b>Charakterisierungsfaktoren: Joint Research Center, Version 3.0</b></p>
<p><b>Ersteller der Ökobilanz</b>                   IBO GmbH, Markus Wurm                  Alserbachstraße 5/8                  1090 Wien                  Österreich</p>	<p><b>Die Europäische Norm EN 15804:2022-02-15 dient als Kern-PKR.</b></p> <p><b>Unabhängige Verifizierung der Deklaration nach EN ISO 14025:2010</b>  <input type="checkbox"/> intern      <input checked="" type="checkbox"/> extern</p> <p><b>Verifizierer(in) 1:</b> DI Dr. sc ETHZ Florian Gschösser  <b>Verifizierer(in) 2:</b> DI Hanna Schreiber</p>
<p><b>Deklarationsinhaber</b>                  ISO SPAN Baustoffwerk GmbH                  Madling 177                  5591 Ramingstein                  Österreich</p>	<p><b>Eigentümer, Herausgeber und Programmbetreiber</b>                  Bau EPD GmbH                  Seidengasse 13/3                  1070 Wien                  Österreich</p>



**DI (FH) DI DI Sarah Richter**  
 Leitung Konformitätsbewertungsstelle



**DI Dr. sc ETHZ Florian Gschösser**  
 Verifizierer(in)



**DI Hanna Schreiber**  
 Verifizierer(in)

**Information:** EPD der gleichen Produktgruppe aus verschiedenen Programmbetrieben müssen nicht zwingend vergleichbar sein.

## 2 Produkt

### 2.1 Allgemeine Produktbeschreibung

Betrachtet werden die im Werk Ramingstein in Österreich hergestellten Holzspan-Mantelsteine mit integrierter Polystyrol-Dämmplatte. Es handelt sich um Schalungssteine aus Holzspanbeton als Wandelemente, die als verlorene Schalungen für unbewehrte und bewehrte Ortbetonwände verwendet werden können. Die Produkte fallen in die Produktgruppe der vorgefertigten Betonerzeugnisse.

**Tabelle 1: Betrachtete Produkte**

Steinbezeichnungen	
S 25/6 SILVER	S 36,5/13,5 SILVER
S 30/5 SILVER	S 36,5/16,5 SILVER
S 30/7 SILVER	Expert 43/15
S 30/9 SILVER	Expert 43/16,5
S 36,5/5 SILVER	Expert 43/20
S 36,5/10,5 SILVER	Expert 43/23

Die Sachbilanzdaten repräsentieren die gesamte im Jahr 2021 produzierte Menge an Holzbeton. Aus diesem aus Hackschnitzel, Zement und Wasser bestehenden Material werden nach dem Mischvorgang die einzelnen Modelle der Mantelbetonsteine geformt. Die Mantelsteine werden mit oder ohne integrierter Dämmplatte ausgeliefert und auf der Baustelle mit Füllbeton ausgefüllt. Die mittlere Rohdichte der Holzbetonmasse beträgt  $550 \text{ kg/m}^3$ .

Für die Berechnung der Ökobilanz wurden auch der Füllbeton und der dazugehörige Bewehrungsstahl im Einbau (A5) und der Entsorgung (C1–C4) bilanziert.

Grundsätzlich beinhaltet das Lieferprogramm Riegel- und Endsteine. Die Ergebnisse werden nur für die Riegelsteine dargestellt, da der Anteil der Endsteine an der Gesamtproduktion nur etwa 17 % beträgt und sich das Verhältnis von Holzbeton zu Füllbeton und ev. integrierter Dämmung kaum unterscheidet.

### 2.2 Anwendung

Die Schalungssteine aus Holzspanbeton sind nach der Europäischen Technischen Bewertung für die Errichtung von ober- und unterirdischen jeweils tragenden oder nichttragenden Innen- und Außenwänden geeignet. Daneben ist auch die Anwendung des Schalungssystems als freistehende Wände oder Lärmschutzwände möglich.

### 2.3 Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften

**Tabelle 2: Produktrelevante Normen**

Norm	Titel
ÖNORM EN 14474:2012-09-01	Betonfertigteile - Holzspanbeton - Anforderungen und Prüfverfahren
ÖNORM EN 15498:2008-10-01	Betonfertigteile - Holzspanbeton-Schalungssteine - Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale
ÖNORM EN 16757:2011 11 15	Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Produktkategorieregeln für Beton und Betonelemente
ETA-05/261	Europäische Technische Bewertung, vom 10. September 2018

### 2.4 Technische Daten

In nachstehender Tabelle sind für das deklarierte Produkt relevante (bau-)technische Daten eingetragen. Die Werte für die Indikatoren Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Rohdichte und Zugfestigkeit beziehen sich jeweils auf den ungefüllten Stein (ohne Beton und Dämmung).

Tabelle 3: Technische Daten für Modelle mit integrierter EPS-Dämmplatte

Bezeichnung	S 25/6 SILVER	S 30/5 SILVER	S 30/7 SILVER	S 30/9 SILVER	S 36,5/5 SILVER	S 36,5/10,5 SILVER	Einheit
Steinabmessungen							
Breite	0,25	0,30	0,30	0,30	0,365	0,365	m
Höhe	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	m
Länge	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	m
Steinbedarf	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	Stk/m <sup>2</sup>
Wärmedurchgangskoeffizient U	0,388	0,408	0,338	0,289	0,437	0,257	W/m <sup>2</sup> K
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	8						
Rohdichte (Mantelbetonstein)	550						kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	> 0,15						N/mm <sup>2</sup>
Bewertetes Schalldämmmaß $R_w$	55	59	58	56	62	59	dB
Bezeichnung	S 36,5/13,5 SILVER	S 36,5/16,5 SILVER	Expert 43/15	Expert 43/16,5	Expert 43/20	Expert 43/23	Einheit
Steinabmessungen							
Breite	0,365	0,365	0,43	0,43	0,43	0,43	m
Höhe	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	m
Länge	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	m
Steinbedarf	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	Stk/m <sup>2</sup>
Wärmedurchgangskoeffizient U	0,216	0,186	0,202	0,188	0,162	0,145	W/m <sup>2</sup> K
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	8						
Rohdichte (Mantelbetonstein)	550						kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	> 0,15						N/mm <sup>2</sup>
Bewertetes Schalldämmmaß $R_w$	57	55	61	60	58	56	dB

## 2.5 Grundstoffe / Hilfsstoffe

Tabelle 4: Grundstoffe des Holzbetons und Zusammensetzung der Steinmodelle

Bestandteil Holzbeton	kg/kg
Hackschnitzel	0,32
Zement	0,45
Rückgut	0,12
Wasser	0,10


Tabelle 5: Zusammensetzung der Produktvarianten mit integrierter EPS-Dämmplatte

Bestandteil Holzmantelbetonsteine	S 25/6 SILVER	S 30/5 SILVER	S 30/7 SILVER	S 30/9 SILVER	S 36,5/5 SILVER	S 36,5/10,5 SILVER
<b>A1-A3</b>						
Holzbeton [kg/m <sup>2</sup> ]	58,9	69,1	69,1	69,1	64,6	64,6
Dämmeinlage [kg/m <sup>2</sup> ]	0,735	0,675	0,945	1,2	0,675	1,41
<b>A5</b>						
Füllbeton [l/m <sup>2</sup> ]	97	139	121	104	186	146
Bewehrungsstahl [kg/m <sup>2</sup> ]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bestandteil Holzmantelbetonsteine	S 36,5/13,5 SILVER	S 36,5/16,5 SILVER	Expert 43/15	Expert 43/16,5	Expert 43/20	Expert 43/23
<b>A1-A3</b>						
Holzbeton [kg/m <sup>2</sup> ]	64,6	64,6	81,5	81,5	81,5	81,5
Dämmeinlage [kg/m <sup>2</sup> ]	1,785	2,145	1,95	2,15	2,6	2,99
<b>A5</b>						
Füllbeton [l/m <sup>2</sup> ]	121	97	162	150	121	97
Bewehrungsstahl [kg/m <sup>2</sup> ]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

## 2.6 Herstellung

Die Herstellung des Holzbetons erfolgt im Werk in Ramingstein. Dabei werden Zement, Holzfasern, Rückgut und Wasser gemischt und in Formkästen gefüllt. Anschließend härten die Steine an der Luft aus, werden auf gleiche Höhe gefräst und maschinell mit einer Polystyrol-Dämmplatte der entsprechenden Dicke befüllt.

Abbildung 1: Schema der Herstellungsphase A1–A3



## 2.7 Verpackung

Es kommen keine Verpackungsmaterialien zum Einsatz. Die Produkte werden ohne Verpackung gelagert und verkauft.

## 2.8 Lieferzustand

Die Produkte werden ohne Paletten, aber in den ungefähren Maßen einer Europoolpalette ausgeliefert. Dabei wird die erste Lage umgelegt und fungiert so als Palette für den Transport mit dem Gabelstapler. Die Waren werden unter freiem Himmel gelagert.

## 2.9 Transporte

Die Produkte werden aus dem Lager mittels Sattel- bzw. Lastzug zu den Baustellen geliefert. Die durchschnittliche Auslieferungsdistanz beträgt 215 km.

## 2.10 Produktverarbeitung / Installation

Die eben gefrästen Mantelsteine werden ohne Fugenmörtel auf ebenem Untergrund trocken versetzt. Nach dem Versetzen von 2–4 Lagen ist der Beton einzufüllen und dieser mittels Flaschenrüttler zu verdichten. Bewehrungsstahl kommt lediglich bei den Stürzen über den Fenstern zum Einsatz.

Die genaue Vorgehensweise beim Einbau der Produkte ist den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu entnehmen.

## 2.11 Nutzungszustand

Bei Holzmantelbetonsteinen und Betonen treten bei ordnungsgemäßer Planung, sach- und fachgerechtem Einbau und störungsfreier Nutzung in der Regel keine Änderungen der stofflichen Zusammensetzung über den Zeitraum der Nutzung auf.

## 2.12 Referenznutzungsdauer (RSL)

Es wurde keine Referenznutzungsdauer nach den Regeln der EN 15804 (Anhang A) ermittelt. Es werden deshalb die Defaultwerte für eine langfristige Betrachtung aus dem BAU EPD-M-DOKUMENT-20-Referenznutzungsdauern-20150810 (Österreich) unter Pkt.3.2 für Holzmantelbetonsteinen mit und ohne Dämmeinlage übernommen. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt allerdings vorwiegend von der Gebäudenutzungsdauer ab.

**Tabelle 6: Referenz-Nutzungsdauer (RSL)**

Bezeichnung	Wert	Einheit
Holzmantelbetonstein mit Kernbeton	100	Jahre

### 2.13 Nachnutzungsphase

Gemäß §7 der Recycling-Baustoffverordnung ist mit zementgebundenem Holzspanbeton verunreinigter Betonabbruch nicht zur Herstellung von Recycling-Baustoffen zugelassen. Derzeit laufen Versuche zur Trennbarkeit der einzelnen Fraktionen mittels Windsichter und Zick-Zack-Sichter. Erste Ergebnisse kommen zu dem Schluss, dass bei einer Trennung mittels Zick-Zack-Sichter aus technischer Sicht für beide Fraktionen keine Deponierung erforderlich und die Herstellung von Recyclingbaustoffen der Qualitätsklasse U-A möglich ist. Die Leichtfraktion könnte in weiterer Folge wieder dem Produktionsprozess zugeführt werden.

In der Bilanzierung wurden das Recyclingszenario und die damit verbundenen Gutschriften in Modul D nicht berücksichtigt.

### 2.14 Entsorgung

Die Produkte werden am Ende des Produktlebenszyklus auf Baurestmassendeponien verbracht und dort abgelagert. Die Abfallschlüsselnummer gemäß Europäischem Abfallverzeichnis lautet 17 01 07 [AVV 2001]. Eine sortenreine Trennung der Fraktionen befindet sich derzeit in einer Testphase und kommt noch nicht zur Anwendung.

## 3 LCA: Rechenregeln

### 3.1 Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit

Die deklarierte bzw. funktionale Einheit ist in der Herstellungsphase 1 m<sup>2</sup> produzierte Wand. In der Errichtungsphase wird der anfallende Verschnitt zusätzlich produziert und in Modul A5 deklariert, daher handelt es sich in der Errichtungsphase um 1 m<sup>2</sup> installierte Wand.

**Tabelle 7: Deklarierte/Funktionale Einheit**

Bezeichnung	Wert	Einheit
Deklarierte bzw. Funktionale Einheit	1	m <sup>2</sup>

**Tabelle 8: Flächengewicht und massenbezogene Fläche**

Produkt	Flächengewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Massenbezogene Fläche [m <sup>2</sup> /kg]	Produkt	Flächengewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Massenbezogene Fläche [m <sup>2</sup> /kg]
S 25/6 SILVER	273,0	0,003663	S 36,5/13,5 SILVER	332,5	0,003008
S 30/5 SILVER	375,6	0,002662	S 36,5/16,5 SILVER	280,1	0,003570
S 30/7 SILVER	336,3	0,002974	Expert 43/15	439,8	0,002274
S 30/9 SILVER	299,1	0,003343	Expert 43/16,5	413,6	0,002418
S 36,5/5 SILVER	474,4	0,002108	Expert 43/20	350,3	0,002855
S 36,5/10,5 SILVER	387,2	0,002583	Expert 43/23	297,8	0,003358

**Tabelle 9: Flächengewicht der deklarierten Produkte ohne Kernbeton**

Produkt	Flächengewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Produkt	Flächengewicht [kg/m <sup>2</sup> ]
S 25/6 SILVER	59,6	S 36,5/13,5 SILVER	66,3
S 30/5 SILVER	69,8	S 36,5/16,5 SILVER	66,7
S 30/7 SILVER	70,1	Expert 43/15	83,4
S 30/9 SILVER	70,3	Expert 43/16,5	83,6
S 36,5/5 SILVER	65,2	Expert 43/20	84,1
S 36,5/10,5 SILVER	66,0	Expert 43/23	84,4

### 3.2 Systemgrenze

Bei der vorliegenden EPD handelt es sich um eine EPD von der Wiege bis zur Bahre und Modul D (Module A+B+C+D). Sämtliche in folgender Tabelle gekennzeichneten Module wurden deklariert.

Tabelle 10: Deklarierte Lebenszyklusphasen

HERSTELLUNGS-PHASE			ERRICHTUNGS-PHASE		NUTZUNGSPHASE							ENTSORGUNGS-PHASE				Vorteile und Belastungen
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Rohstoffbereitstellung	Transport	Herstellung	Transport	Bau / Einbau	Nutzung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Umbau, Erneuerung	betrieblicher Energieeinsatz	betrieblicher Wassereinsatz	Abbruch	Transport	Abfallbewirtschaftung	Entsorgung	Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs-, Recyclingpotenzial
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x = in Ökobilanz enthalten

### 3.3 Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus




Abbildung 2: Flussdiagramm der Prozesse über den gesamten Lebenszyklus

### 3.4 Abschätzungen und Annahmen

- In der folgenden Tabelle sind die Heizwerte der eingesetzten Materialien angeführt, die zur Berechnung der Primärenergieindikatoren herangezogen wurden.

Tabelle 11: Untere Heizwerte der eingesetzten Materialien

Material	Unterer Heizwert [MJ/kg]	Quelle
Weichholz (u=10%)	17,3	ecoinvent
Expandiertes Polystyrol (EPS)	39,6	ecoinvent

- Der Wasserbedarf beim Aushärten von Zement wurde aus [Scholz/Hiese 1999] übernommen. Etwa 25 % Wasser bezogen auf das Zementgewicht (Klinkergewicht) werden chemisch gebunden. Zusätzlich werden etwa 10–15 % adsorptiv als Gelwasser gebunden. In der vorliegenden Bilanz wurde konservativ mit 35 % gebundenem Wasser gerechnet.

- Der Europäischen Technischen Zulassung ist zu entnehmen, dass die Festigkeitsklasse des Füllbetons mindestens der Klasse C16/20 entsprechen muss. Als Füllbeton wurde daher als konservative Annahme Beton der Festigkeitsklasse C20/25 eingesetzt. Als Bewehrungsstahl bei den Stürzen wurde der Datensatz von ecoinvent mit einem Sekundäranteil von 100 % herangezogen.
- Für Infrastrukturdaten wurden keine spezifischen Daten erhoben, sondern Datensätze von ecoinvent herangezogen.

### 3.5 Abschneideregeln

- Grundsätzlich wurden alle vorliegenden Input- und Outputströme in der Herstellungsphase berücksichtigt.
- Der Energiebedarf der Betonpumpe in der Einbauphase A5 wurde nicht erhoben. Die Auswirkungen auf die Ergebnisse der Lebenszyklusphase liegen unter 1 % und wurden daher vernachlässigt.
- Der durch den Einsatz von Kränen entstehende Energiebedarf wurde vernachlässigt.

### 3.6 Hintergrunddaten

Sämtliche Hintergrunddaten wurden der Datenbank ecoinvent v3.8 – allocation, cut-off by classification entnommen.

### 3.7 Datenqualität

Die Sammlung der Vordergrunddaten erfolgte über einen Datenerhebungsbogen. Rückfragen wurden in einem iterativen Prozess schriftlich via E-Mail oder telefonisch mit dem Werksleiter geklärt. Im Rahmen eines Fertigungsstättenbesuchs erfolgte eine Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität der Herstellerangaben vor Ort. Der eingesetzte Zement wurde mit der spezifischen Rezeptur und mit durchschnittlichen für österreichische Zemente repräsentativen Emissionen aus [Mauschitz 2019] bilanziert. Die Ergebnisse in Kapitel 5 wurden mit den Netto-Emissionen ohne Emissionen aus Ersatzbrennstoffen berechnet. Die Resultate auf Basis der Brutto-Emissionen (inklusive Emissionen aus Ersatzbrennstoffen) wurden als Zusatzinformation jeweils unterhalb der Ergebnistabellen angeführt. Es wurde ein konsistentes und einheitliches Berechnungsverfahren gemäß ISO 14044 angewandt. Beim Fehlen spezifischer Daten wurde auf generische Datensätze zurückgegriffen. Bei der Auswahl der Hintergrunddaten wurde auf die technologische, geographische und zeitbezogene Repräsentativität der Datengrundlage geachtet. Die eingesetzten Datensätze sind nicht älter als zehn Jahre. Dabei handelt es sich gemäß Datenbankdokumentation meist um entsprechend aktualisierte oder auf aktuelle Verhältnisse extrapolierte Datensätze.

### 3.8 Betrachtungszeitraum

Die Vordergrunddaten beziehen sich auf das abgeschlossene Betriebsjahr 2021.

### 3.9 Allokation

Die in der Herstellungsphase A1–A3 anfallenden Produktionsabfälle werden in den Produktionsprozess zurückgeführt und nicht berücksichtigt. Baustellenabfälle in der Errichtungsphase A5 werden ebenfalls zurückgeführt, unterliegen aber keinen Allokationsregeln. Die anfallenden Produktabfälle erreichen noch auf der Baustelle das Ende der Abfalleigenschaften. Der Rücktransport ins Werk wird daher in der Herstellungsphase A1–A3 bilanziert.

### 3.10 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD-Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 in der gleichen Version erstellt wurden, die gleichen programmspezifischen PKR bzw. etwaige zusätzliche Regeln sowie die gleiche Hintergrunddatenbank verwendet wurden und darüber hinaus der Gebäudekontext bzw. produktspezifische Leistungsmerkmale berücksichtigt werden.

## 4 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

### 4.1 A1-A3 Herstellungsphase

Laut ÖNORM EN 15804 sind für die Module A1–A3 keine technischen Szenarioangaben gefordert, weil die Bilanzierung dieser Module in der Verantwortung des Herstellers liegt und vom Verwender der Ökobilanz nicht verändert werden darf.

### 4.2 A4-A5 Errichtungsphase

Die Produkte werden mittels LKW zur Baustelle transportiert. Aus wirtschaftlichen Gründen wird nur in einem Radius von etwa 500 km geliefert, daher hauptsächlich ins Inland bzw. in das nähere Ausland wie Deutschland, Norditalien, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Die mittlere Auslieferungsdistanz beträgt durchschnittlich 100 km im Inland und 350 km ins Ausland. Bei einer Exportquote von 46 % ergibt sich ein mittlerer Auslieferungsradius von 215 km für die Mantelsteine und den Bewehrungsstahl. Der Füllbeton kommt von regionalen Betonwerken mittels Betonmischfahrzeugen aus einer Entfernung von durchschnittlich 15 km.

**Tabelle 12: Beschreibung des Szenarios „Transport zur Baustelle (A4)“**

Parameter zur Beschreibung des Transportes zur Baustelle (A4)	Wert	Messgröße
Mittlere Transportentfernung	215	km
Transportentfernung des Füllbetons	15	km
Fahrzeugtyp nach Kommissionsdirektive 2007/37/EG (Europäischer Emissionsstandard)	EURO 6	-
Mittlerer Treibstoffverbrauch, Treibstofftyp: Diesel	0,114–0,162	l/100 km
Mittlere Transportmenge	15,96	t
Mittlere Auslastung (einschließlich Leerfahrten)	46	%
Mittleres Flächengewicht der transportierten Produkte	59,6–84,4 <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>
Volumen-Auslastungsfaktor (Faktor: =1 oder <1 oder ≥ 1 für in Schachteln verpackte oder komprimierte Produkte)	< 1	-

**Tabelle 13: Beschreibung des Szenarios „Einbau in das Gebäude (A5)“**

Parameter zur Beschreibung des Einbaus ins Gebäude (A5)	Wert	Messgröße
Hilfsstoffe für den Einbau (spezifiziert nach Stoffen)	-	-
Bewehrungsstahl	0,3	kg/m <sup>3</sup>
Füllbeton	siehe Tabelle in 2.5	l/m <sup>2</sup>
Hilfsmittel für den Einbau (spezifiziert nach Type)	-	-
Wasserbedarf	-	m <sup>3</sup> /t l/t
Sonstiger Ressourceneinsatz	-	kg/t t/t l/t
Stromverbrauch	-	kWh oder MJ/t
Weiterer Energieträger: .....	-	kWh oder MJ/t
Materialverlust auf der Baustelle vor der Abfallbehandlung, verursacht durch den Einbau des Produktes: Verschnitt	0,119	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Output-Stoffe infolge der Abfallbehandlung auf der Baustelle:	-	kg/t
Direkte Emissionen in die Umgebungsluft (z.B. Staub, VOC), Boden und Wasser	-	kg/t

**4.3 B1-B7 Nutzungsphase**

Während der Nutzungsphase des Produkts finden keine für die Ökobilanz relevanten Stoff- und Energieströme statt.

**4.4 C1-C4 Entsorgungsphase**

Die Produkte werden nicht getrennt gesammelt, sondern mit dem Gebäude abgerissen. Derzeit laufen erste Versuche die einzelnen Fraktionen zu trennen und einer Verwertung zuzuführen. Es wurde daher kein zusätzliches Szenario für die stoffliche Verwertung am Ende des Produktlebenszyklus erstellt, sondern die Deponierung der gesamten Wand bilanziert.

Das gesamte während der Wachstumsphase des Holzes aufgenommene CO<sub>2</sub> wird in der Phase Deponierung (C4) wieder emittiert und als biogenes Treibhauspotenzial deklariert.

**Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios „Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“**

Parameter für die Entsorgungsphase (C1-C4)	Wert	Messgröße
Sammelverfahren, spezifiziert nach Art	-	kg getrennt
	273–474 <sup>2</sup>	kg gemischt
Rückholverfahren, spezifiziert nach Art	-	kg Wiederverwendung
	-	kg Recycling
	-	kg Energierückgewinnung
Deponierung, spezifiziert nach Art	273–474	kg Deponierung
Annahmen für die Szenarienentwicklung, z. B. für den Transport	-	Sinnvolle Einheiten

<sup>1</sup> Das mittlere Flächengewicht der Produkte variiert je nach Produkt gemäß Tabelle 9

<sup>2</sup> Die gesammelte Menge variiert je nach Flächengewicht des entsprechenden Produkts gemäß Tabelle 8.

**4.5 D Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial**

Es wurden keine Berechnungen in Modul D angestellt. Die derzeitige Situation lässt kein wirtschaftlich sinnvolles Szenario zum Recycling der Produkte nach dem Abbruch des Gebäudes zu.

**5 LCA: Ergebnisse**

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Einschränkungshinweise zu den Kernindikatoren und den zusätzlichen Umweltindikatoren gemäß EN 15804.

**Tabelle 15: Klassifizierung von Einschränkungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusätzlichen Umweltindikatoren**

ILCD-Klassifizierung	Indikator	Einschränkungshinweis
ILCD-Typ 1	Treibhauspotenzial (GWP, en: Global Warming Potential)	keine
	Potenzial des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht, (ODP, en: Ozone Depletion Potential)	keine
	potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen (PM, en: particulate Matter)	keine
ILCD-Typ 2	Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung (AP, en: Acidification Potential)	keine
	Eutrophierungspotenzial, in das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Süßwasser)	keine
	Eutrophierungspotenzial, in das Salzwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Salzwasser)	keine
	Eutrophierungspotenzial, kumulierte Überschreitung (EP-Land)	keine
	troposphärisches Ozonbildungspotential (POCP, en: Photochemical Ozone Creation Potential)	keine
	potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235 (IRP, en: potential ionizing radiation)	1
ILCD-Typ 3	Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für nicht fossile Ressourcen (ADP-Mineralien und Metalle)	2
	Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für fossile Ressourcen (ADP-fossil)	2
	Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer), entzugsgewichteter Wasserverbrauch (WDP, en: Water Deprivation Potential)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme (ETP-fw)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-c)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-nc)	2
	potenzieller Bodenqualitätsindex (SQP, en: Soil Quality Index)	2
Einschränkungshinweis 1 — Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berücksichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird eben-falls nicht von diesem Indikator gemessen.		
Einschränkungshinweis 2 — Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur begrenzte Erfahrungen gibt.		

Die Ergebnisse des Treibhauspotenzials in den folgenden Tabellen beziehen sich auf die Netto-Emissionen exklusive der CO<sub>2</sub>-Emissionen aus den Ersatzbrennstoffen für die Zementherstellung. Die Brutto-Ergebnisse für die Herstellungsphase A1–A3 und die Errichtungsphase A5 befinden sich jeweils direkt unterhalb der Tabelle mit den Kernindikatoren. Für die biogenen Ersatzbrennstoffe wurde vereinfacht angenommen, dass der während des Wachstums aufgenommene Kohlenstoff zur Gänze als CO<sub>2</sub> emittiert wird und daher nicht zum Treibhauspotenzial beiträgt.

Die Resultate des fossilen GWP in Modul C4 beinhalten auch die Menge an CO<sub>2</sub>, die durch Karbonatisierung des Zements wieder aufgenommen wird.

## 5.1 LCA-Ergebnisse für die Produkte mit integrierter EPS-Dämmplatte

### 5.1.1 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 16: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,17E+01	1,12E+00	2,60E+01	0,00E+00	1,10E+00	2,90E+00	0,00E+00	2,78E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,72E+01	1,11E+00	2,60E+01	0,00E+00	1,10E+00	2,90E+00	0,00E+00	-1,11E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-3,89E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,89E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,51E-02	4,18E-04	9,90E-03	0,00E+00	1,09E-04	1,38E-03	0,00E+00	2,61E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,08E-06	2,78E-07	1,62E-06	0,00E+00	2,34E-07	6,58E-07	0,00E+00	5,73E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	5,17E-02	3,55E-03	8,64E-02	0,00E+00	1,14E-02	1,42E-02	0,00E+00	1,14E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	4,71E-03	7,25E-05	3,88E-03	0,00E+00	3,40E-05	2,20E-04	0,00E+00	6,60E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,38E-02	7,96E-04	2,37E-02	0,00E+00	5,05E-03	4,71E-03	0,00E+00	4,29E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,50E-01	8,69E-03	2,65E-01	0,00E+00	5,53E-02	5,15E-02	0,00E+00	4,71E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	5,31E-02	3,42E-03	7,29E-02	0,00E+00	1,52E-02	1,48E-02	0,00E+00	1,35E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	6,48E-05	2,67E-06	1,11E-04	0,00E+00	5,64E-07	1,33E-05	0,00E+00	2,26E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	1,71E+02	1,81E+01	1,79E+02	0,00E+00	1,50E+01	4,37E+01	0,00E+00	3,75E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	4,46E+00	6,06E-02	8,77E+00	0,00E+00	2,14E-02	1,40E-01	0,00E+00	1,16E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 1,97E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 2,63E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 17: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	4,96E-07	9,75E-08	7,58E-07	0,00E+00	1,38E-06	1,82E-07	0,00E+00	2,47E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,02E+00	9,18E-02	1,45E+00	0,00E+00	6,78E-02	2,32E-01	0,00E+00	1,80E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,52E+02	1,42E+01	2,40E+02	0,00E+00	8,80E+00	3,56E+01	0,00E+00	2,08E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	4,91E-09	3,87E-10	9,00E-09	0,00E+00	3,41E-10	1,30E-09	0,00E+00	4,74E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	1,79E-07	1,49E-08	2,51E-07	0,00E+00	6,38E-09	3,60E-08	0,00E+00	9,83E-09	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,37E+02	2,08E+01	1,71E+02	0,00E+00	1,92E+00	2,58E+01	0,00E+00	8,34E+01	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

**Tabelle 18: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	1,99E+01	2,23E-01	6,81E+01	0,00E+00	8,16E-02	7,08E-01	0,00E+00	7,14E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,16E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	4,36E+02	2,23E-01	6,81E+01	0,00E+00	8,16E-02	7,08E-01	0,00E+00	7,14E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	1,42E+02	1,82E+01	1,79E+02	0,00E+00	1,50E+01	4,37E+01	0,00E+00	3,75E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	2,91E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	1,71E+02	1,82E+01	1,79E+02	0,00E+00	1,50E+01	4,37E+01	0,00E+00	3,75E+01	0,00E+00
SM	kg	7,03E+00	0,00E+00	9,54E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 19: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,97E-04	4,39E-05	3,67E-04	0,00E+00	4,12E-05	1,17E-04	0,00E+00	4,16E-05	0,00E+00
NHWD	kg	2,66E+00	1,70E+00	6,91E+00	0,00E+00	2,05E-02	1,85E+00	0,00E+00	2,73E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,16E-03	2,45E-04	1,76E-03	0,00E+00	2,07E-04	5,83E-04	0,00E+00	5,04E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 20: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,06E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.2 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 21: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,67E+01	1,29E+00	3,63E+01	0,00E+00	1,51E+00	3,99E+00	0,00E+00	3,10E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,90E+01	1,29E+00	3,63E+01	0,00E+00	1,51E+00	3,99E+00	0,00E+00	-1,47E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,57E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,57E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,72E-02	4,85E-04	1,35E-02	0,00E+00	1,50E-04	1,89E-03	0,00E+00	3,58E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,20E-06	3,23E-07	2,25E-06	0,00E+00	3,22E-07	9,04E-07	0,00E+00	7,88E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	5,58E-02	4,12E-03	1,20E-01	0,00E+00	1,57E-02	1,94E-02	0,00E+00	1,56E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	5,22E-03	8,40E-05	5,31E-03	0,00E+00	4,67E-05	3,02E-04	0,00E+00	9,07E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,52E-02	9,23E-04	3,31E-02	0,00E+00	6,94E-03	6,47E-03	0,00E+00	5,90E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,65E-01	1,01E-02	3,71E-01	0,00E+00	7,60E-02	7,07E-02	0,00E+00	6,47E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	5,65E-02	3,97E-03	1,01E-01	0,00E+00	2,09E-02	2,03E-02	0,00E+00	1,85E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	7,35E-05	3,09E-06	1,55E-04	0,00E+00	7,75E-07	1,83E-05	0,00E+00	3,11E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	1,77E+02	2,11E+01	2,45E+02	0,00E+00	2,07E+01	6,00E+01	0,00E+00	5,15E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	4,62E+00	7,03E-02	1,23E+01	0,00E+00	2,94E-02	1,92E-01	0,00E+00	1,59E-01	0,00E+00
Legende	<p>GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change;  ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung;  EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)</p>									

GWP fossil brutto A1–A3: 2,19E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 3,67E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 22: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	5,33E-07	1,13E-07	1,05E-06	0,00E+00	1,90E-06	2,51E-07	0,00E+00	3,39E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,12E+00	1,06E-01	2,01E+00	0,00E+00	9,32E-02	3,19E-01	0,00E+00	2,48E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,69E+02	1,64E+01	3,36E+02	0,00E+00	1,21E+01	4,90E+01	0,00E+00	2,85E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	5,43E-09	4,48E-10	1,23E-08	0,00E+00	4,68E-10	1,79E-09	0,00E+00	6,51E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,04E-07	1,73E-08	3,51E-07	0,00E+00	8,77E-09	4,95E-08	0,00E+00	1,35E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,74E+02	2,41E+01	2,35E+02	0,00E+00	2,63E+00	3,54E+01	0,00E+00	1,15E+02	0,00E+00
Legende	<p>PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex</p>									

**Tabelle 23: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	1,74E+01	2,58E-01	8,11E+01	0,00E+00	1,12E-01	9,73E-01	0,00E+00	9,80E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,89E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	5,06E+02	2,58E-01	8,11E+01	0,00E+00	1,12E-01	9,73E-01	0,00E+00	9,80E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	1,51E+02	2,11E+01	2,45E+02	0,00E+00	2,07E+01	6,00E+01	0,00E+00	5,15E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	2,67E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	1,77E+02	2,11E+01	2,45E+02	0,00E+00	2,07E+01	6,00E+01	0,00E+00	5,15E+01	0,00E+00
SM	kg	8,25E+00	0,00E+00	1,11E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 24: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,21E-04	5,10E-05	5,12E-04	0,00E+00	5,66E-05	1,61E-04	0,00E+00	5,71E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,05E+00	1,97E+00	9,72E+00	0,00E+00	2,81E-02	2,55E+00	0,00E+00	3,75E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,29E-03	2,84E-04	2,44E-03	0,00E+00	2,85E-04	8,00E-04	0,00E+00	6,92E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 25: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,25E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.3 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 26: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,52E+01	1,33E+00	3,23E+01	0,00E+00	1,35E+00	3,58E+00	0,00E+00	3,21E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,05E+01	1,32E+00	3,22E+01	0,00E+00	1,35E+00	3,58E+00	0,00E+00	-1,35E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,57E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,57E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,78E-02	4,97E-04	1,22E-02	0,00E+00	1,35E-04	1,70E-03	0,00E+00	3,22E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,24E-06	3,30E-07	2,00E-06	0,00E+00	2,89E-07	8,12E-07	0,00E+00	7,08E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	6,12E-02	4,22E-03	1,07E-01	0,00E+00	1,41E-02	1,75E-02	0,00E+00	1,40E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	5,43E-03	8,61E-05	4,76E-03	0,00E+00	4,19E-05	2,71E-04	0,00E+00	8,15E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,62E-02	9,45E-04	2,93E-02	0,00E+00	6,23E-03	5,81E-03	0,00E+00	5,30E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,76E-01	1,03E-02	3,29E-01	0,00E+00	6,83E-02	6,35E-02	0,00E+00	5,82E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	6,36E-02	4,07E-03	9,03E-02	0,00E+00	1,88E-02	1,82E-02	0,00E+00	1,66E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	7,52E-05	3,17E-06	1,37E-04	0,00E+00	6,96E-07	1,65E-05	0,00E+00	2,79E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	2,05E+02	2,16E+01	2,21E+02	0,00E+00	1,86E+01	5,39E+01	0,00E+00	4,63E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	5,48E+00	7,20E-02	1,09E+01	0,00E+00	2,65E-02	1,73E-01	0,00E+00	1,43E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 2,34E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 3,26E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 27: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	5,82E-07	1,16E-07	9,36E-07	0,00E+00	1,71E-06	2,25E-07	0,00E+00	3,04E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,19E+00	1,09E-01	1,79E+00	0,00E+00	8,37E-02	2,86E-01	0,00E+00	2,23E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,79E+02	1,68E+01	2,98E+02	0,00E+00	1,09E+01	4,40E+01	0,00E+00	2,56E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	5,78E-09	4,59E-10	1,10E-08	0,00E+00	4,20E-10	1,61E-09	0,00E+00	5,85E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,11E-07	1,77E-08	3,11E-07	0,00E+00	7,88E-09	4,45E-08	0,00E+00	1,21E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,80E+02	2,47E+01	2,11E+02	0,00E+00	2,37E+00	3,18E+01	0,00E+00	1,03E+02	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

**Tabelle 28: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	2,80E+01	2,65E-01	8,10E+01	0,00E+00	1,01E-01	8,74E-01	0,00E+00	8,81E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,89E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	5,17E+02	2,65E-01	8,10E+01	0,00E+00	1,01E-01	8,74E-01	0,00E+00	8,81E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	1,68E+02	2,16E+01	2,21E+02	0,00E+00	1,86E+01	5,39E+01	0,00E+00	4,63E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	3,74E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	2,05E+02	2,16E+01	2,21E+02	0,00E+00	1,86E+01	5,39E+01	0,00E+00	4,63E+01	0,00E+00
SM	kg	8,25E+00	0,00E+00	1,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 29: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,26E-04	5,22E-05	4,54E-04	0,00E+00	5,09E-05	1,44E-04	0,00E+00	5,13E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,15E+00	2,02E+00	8,57E+00	0,00E+00	2,53E-02	2,29E+00	0,00E+00	3,37E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,34E-03	2,91E-04	2,17E-03	0,00E+00	2,56E-04	7,19E-04	0,00E+00	6,22E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 30: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,25E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.4 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 31: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,43E+01	1,31E+00	2,83E+01	0,00E+00	1,20E+00	3,18E+00	0,00E+00	3,32E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,14E+01	1,31E+00	2,83E+01	0,00E+00	1,20E+00	3,18E+00	0,00E+00	-1,24E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,57E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,57E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,79E-02	4,92E-04	1,09E-02	0,00E+00	1,20E-04	1,51E-03	0,00E+00	2,85E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,25E-06	3,27E-07	1,76E-06	0,00E+00	2,57E-07	7,21E-07	0,00E+00	6,28E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	6,51E-02	4,18E-03	9,40E-02	0,00E+00	1,25E-02	1,55E-02	0,00E+00	1,24E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	5,51E-03	8,53E-05	4,22E-03	0,00E+00	3,72E-05	2,41E-04	0,00E+00	7,23E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,68E-02	9,37E-04	2,57E-02	0,00E+00	5,53E-03	5,16E-03	0,00E+00	4,70E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,82E-01	1,02E-02	2,88E-01	0,00E+00	6,06E-02	5,64E-02	0,00E+00	5,16E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	6,92E-02	4,03E-03	8,00E-02	0,00E+00	1,67E-02	1,62E-02	0,00E+00	1,48E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	7,48E-05	3,14E-06	1,19E-04	0,00E+00	6,18E-07	1,46E-05	0,00E+00	2,48E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	2,28E+02	2,14E+01	1,98E+02	0,00E+00	1,65E+01	4,79E+01	0,00E+00	4,11E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	6,21E+00	7,13E-02	9,59E+00	0,00E+00	2,35E-02	1,53E-01	0,00E+00	1,27E-01	0,00E+00
Legende	<p>GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change;  ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung;  EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)</p>									

GWP fossil brutto A1–A3: 2,43E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 2,87E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 32: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	6,17E-07	1,15E-07	8,26E-07	0,00E+00	1,51E-06	2,00E-07	0,00E+00	2,70E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,22E+00	1,08E-01	1,57E+00	0,00E+00	7,43E-02	2,54E-01	0,00E+00	1,98E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,84E+02	1,67E+01	2,61E+02	0,00E+00	9,64E+00	3,90E+01	0,00E+00	2,28E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	5,97E-09	4,55E-10	9,70E-09	0,00E+00	3,73E-10	1,43E-09	0,00E+00	5,19E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,12E-07	1,75E-08	2,73E-07	0,00E+00	6,99E-09	3,95E-08	0,00E+00	1,08E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,78E+02	2,44E+01	1,87E+02	0,00E+00	2,10E+00	2,83E+01	0,00E+00	9,13E+01	0,00E+00
Legende	<p>PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex</p>									

**Tabelle 33: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	2,20E+01	2,62E-01	7,87E+01	0,00E+00	8,94E-02	7,76E-01	0,00E+00	7,82E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,89E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	5,11E+02	2,62E-01	7,87E+01	0,00E+00	8,94E-02	7,76E-01	0,00E+00	7,82E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	1,81E+02	2,14E+01	1,98E+02	0,00E+00	1,65E+01	4,79E+01	0,00E+00	4,11E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	4,75E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	2,28E+02	2,14E+01	1,98E+02	0,00E+00	1,65E+01	4,79E+01	0,00E+00	4,11E+01	0,00E+00
SM	kg	8,25E+00	0,00E+00	1,12E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 34: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,26E-04	5,17E-05	3,97E-04	0,00E+00	4,51E-05	1,28E-04	0,00E+00	4,55E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,15E+00	2,00E+00	7,47E+00	0,00E+00	2,24E-02	2,03E+00	0,00E+00	2,99E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,36E-03	2,88E-04	1,91E-03	0,00E+00	2,27E-04	6,38E-04	0,00E+00	5,52E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 35: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,25E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.5 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 36: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,45E+01	1,22E+00	4,96E+01	0,00E+00	1,91E+00	5,05E+00	0,00E+00	2,53E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,81E+01	1,22E+00	4,96E+01	0,00E+00	1,91E+00	5,04E+00	0,00E+00	-1,74E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,27E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,27E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,63E-02	4,58E-04	1,77E-02	0,00E+00	1,90E-04	2,39E-03	0,00E+00	4,53E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,15E-06	3,04E-07	3,03E-06	0,00E+00	4,07E-07	1,14E-06	0,00E+00	9,96E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	5,37E-02	3,89E-03	1,64E-01	0,00E+00	1,98E-02	2,46E-02	0,00E+00	1,97E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	5,00E-03	7,93E-05	7,08E-03	0,00E+00	5,90E-05	3,82E-04	0,00E+00	1,15E-04	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,46E-02	8,71E-04	4,51E-02	0,00E+00	8,77E-03	8,18E-03	0,00E+00	7,46E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,59E-01	9,51E-03	5,06E-01	0,00E+00	9,61E-02	8,94E-02	0,00E+00	8,19E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	5,46E-02	3,75E-03	1,37E-01	0,00E+00	2,64E-02	2,57E-02	0,00E+00	2,34E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	6,99E-05	2,92E-06	2,12E-04	0,00E+00	9,80E-07	2,32E-05	0,00E+00	3,93E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	1,72E+02	1,99E+01	3,29E+02	0,00E+00	2,61E+01	7,59E+01	0,00E+00	6,52E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	4,48E+00	6,63E-02	1,70E+01	0,00E+00	3,72E-02	2,43E-01	0,00E+00	2,02E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 2,09E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 4,99E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 37: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	5,14E-07	1,07E-07	1,43E-06	0,00E+00	2,40E-06	3,17E-07	0,00E+00	4,29E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,07E+00	1,00E-01	2,73E+00	0,00E+00	1,18E-01	4,03E-01	0,00E+00	3,14E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,61E+02	1,55E+01	4,58E+02	0,00E+00	1,53E+01	6,19E+01	0,00E+00	3,61E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	5,20E-09	4,23E-10	1,64E-08	0,00E+00	5,92E-10	2,26E-09	0,00E+00	8,24E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	1,93E-07	1,63E-08	4,77E-07	0,00E+00	1,11E-08	6,26E-08	0,00E+00	1,71E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,59E+02	2,27E+01	3,11E+02	0,00E+00	3,33E+00	4,48E+01	0,00E+00	1,45E+02	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

**Tabelle 38: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	2,08E+01	2,44E-01	8,20E+01	0,00E+00	1,42E-01	1,23E+00	0,00E+00	1,24E+00	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,57E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	4,78E+02	2,44E-01	8,20E+01	0,00E+00	1,42E-01	1,23E+00	0,00E+00	1,24E+00	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	1,46E+02	1,99E+01	3,29E+02	0,00E+00	2,61E+01	7,59E+01	0,00E+00	6,52E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	2,67E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	1,72E+02	1,99E+01	3,29E+02	0,00E+00	2,61E+01	7,59E+01	0,00E+00	6,52E+01	0,00E+00
SM	kg	7,71E+00	0,00E+00	1,05E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 39: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,11E-04	4,81E-05	6,96E-04	0,00E+00	7,16E-05	2,03E-04	0,00E+00	7,22E-05	0,00E+00
NHWD	kg	2,89E+00	1,86E+00	1,33E+01	0,00E+00	3,56E-02	3,22E+00	0,00E+00	4,74E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,23E-03	2,68E-04	3,31E-03	0,00E+00	3,61E-04	1,01E-03	0,00E+00	8,75E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 40: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,16E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.6 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 41: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,05E+01	1,31E+00	3,85E+01	0,00E+00	1,57E+00	4,16E+00	0,00E+00	2,79E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,22E+01	1,31E+00	3,84E+01	0,00E+00	1,57E+00	4,16E+00	0,00E+00	-1,48E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,27E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,27E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,80E-02	4,90E-04	1,42E-02	0,00E+00	1,57E-04	1,97E-03	0,00E+00	3,73E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,27E-06	3,26E-07	2,36E-06	0,00E+00	3,36E-07	9,43E-07	0,00E+00	8,21E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	6,85E-02	4,16E-03	1,28E-01	0,00E+00	1,63E-02	2,03E-02	0,00E+00	1,63E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	5,57E-03	8,48E-05	5,58E-03	0,00E+00	4,87E-05	3,15E-04	0,00E+00	9,46E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,72E-02	9,31E-04	3,49E-02	0,00E+00	7,23E-03	6,75E-03	0,00E+00	6,15E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,87E-01	1,02E-02	3,91E-01	0,00E+00	7,92E-02	7,37E-02	0,00E+00	6,75E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	7,39E-02	4,01E-03	1,08E-01	0,00E+00	2,18E-02	2,12E-02	0,00E+00	1,93E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	7,46E-05	3,12E-06	1,63E-04	0,00E+00	8,08E-07	1,91E-05	0,00E+00	3,24E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	2,48E+02	2,12E+01	2,65E+02	0,00E+00	2,16E+01	6,26E+01	0,00E+00	5,37E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	6,82E+00	7,09E-02	1,32E+01	0,00E+00	3,07E-02	2,00E-01	0,00E+00	1,66E-01	0,00E+00
Legende		GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)								

GWP fossil brutto A1–A3: 2,49E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 3,88E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 42: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	6,47E-07	1,14E-07	1,11E-06	0,00E+00	1,98E-06	2,61E-07	0,00E+00	3,53E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,26E+00	1,07E-01	2,12E+00	0,00E+00	9,71E-02	3,32E-01	0,00E+00	2,58E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,88E+02	1,66E+01	3,54E+02	0,00E+00	1,26E+01	5,11E+01	0,00E+00	2,98E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	6,14E-09	4,52E-10	1,29E-08	0,00E+00	4,88E-10	1,87E-09	0,00E+00	6,79E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,13E-07	1,75E-08	3,68E-07	0,00E+00	9,14E-09	5,16E-08	0,00E+00	1,41E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,76E+02	2,43E+01	2,45E+02	0,00E+00	2,74E+00	3,69E+01	0,00E+00	1,19E+02	0,00E+00
Legende		PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex								

**Tabelle 43: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	4,98E+01	2,61E-01	8,18E+01	0,00E+00	1,17E-01	1,01E+00	0,00E+00	1,02E+00	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,57E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	5,07E+02	2,61E-01	8,18E+01	0,00E+00	1,17E-01	1,01E+00	0,00E+00	1,02E+00	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	1,92E+02	2,12E+01	2,65E+02	0,00E+00	2,16E+01	6,26E+01	0,00E+00	5,37E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	5,58E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	2,48E+02	2,12E+01	2,65E+02	0,00E+00	2,16E+01	6,26E+01	0,00E+00	5,37E+01	0,00E+00
SM	kg	7,71E+00	0,00E+00	1,11E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 44: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,26E-04	5,14E-05	5,36E-04	0,00E+00	5,90E-05	1,68E-04	0,00E+00	5,95E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,16E+00	1,99E+00	1,02E+01	0,00E+00	2,93E-02	2,66E+00	0,00E+00	3,91E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,37E-03	2,87E-04	2,57E-03	0,00E+00	2,97E-04	8,35E-04	0,00E+00	7,22E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 45: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,16E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.7 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 46: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-1,93E+01	1,27E+00	3,26E+01	0,00E+00	1,34E+00	3,55E+00	0,00E+00	2,95E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,34E+01	1,27E+00	3,26E+01	0,00E+00	1,34E+00	3,55E+00	0,00E+00	-1,32E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,27E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,27E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,80E-02	4,76E-04	1,22E-02	0,00E+00	1,34E-04	1,68E-03	0,00E+00	3,19E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,27E-06	3,16E-07	2,00E-06	0,00E+00	2,87E-07	8,05E-07	0,00E+00	7,02E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	7,37E-02	4,04E-03	1,09E-01	0,00E+00	1,39E-02	1,73E-02	0,00E+00	1,39E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	5,62E-03	8,24E-05	4,78E-03	0,00E+00	4,16E-05	2,69E-04	0,00E+00	8,08E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,79E-02	9,04E-04	2,95E-02	0,00E+00	6,18E-03	5,76E-03	0,00E+00	5,25E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,93E-01	9,88E-03	3,31E-01	0,00E+00	6,77E-02	6,30E-02	0,00E+00	5,77E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	8,15E-02	3,89E-03	9,27E-02	0,00E+00	1,86E-02	1,81E-02	0,00E+00	1,65E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	7,29E-05	3,03E-06	1,37E-04	0,00E+00	6,90E-07	1,63E-05	0,00E+00	2,77E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	2,81E+02	2,06E+01	2,31E+02	0,00E+00	1,84E+01	5,35E+01	0,00E+00	4,59E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	7,85E+00	6,89E-02	1,12E+01	0,00E+00	2,62E-02	1,71E-01	0,00E+00	1,42E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 2,61E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 3,30E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 47: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	6,95E-07	1,11E-07	9,50E-07	0,00E+00	1,69E-06	2,23E-07	0,00E+00	3,02E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,30E+00	1,04E-01	1,80E+00	0,00E+00	8,30E-02	2,84E-01	0,00E+00	2,21E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,93E+02	1,61E+01	2,99E+02	0,00E+00	1,08E+01	4,36E+01	0,00E+00	2,54E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	6,36E-09	4,39E-10	1,10E-08	0,00E+00	4,17E-10	1,59E-09	0,00E+00	5,80E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,12E-07	1,69E-08	3,11E-07	0,00E+00	7,81E-09	4,41E-08	0,00E+00	1,20E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,68E+02	2,36E+01	2,09E+02	0,00E+00	2,34E+00	3,16E+01	0,00E+00	1,02E+02	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

Tabelle 48: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	3,31E+01	2,53E-01	7,74E+01	0,00E+00	9,98E-02	8,67E-01	0,00E+00	8,73E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,57E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	4,90E+02	2,53E-01	7,74E+01	0,00E+00	9,98E-02	8,67E-01	0,00E+00	8,73E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	2,10E+02	2,06E+01	2,31E+02	0,00E+00	1,84E+01	5,35E+01	0,00E+00	4,59E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	7,07E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	2,81E+02	2,06E+01	2,31E+02	0,00E+00	1,84E+01	5,35E+01	0,00E+00	4,59E+01	0,00E+00
SM	kg	7,71E+00	0,00E+00	1,07E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

Tabelle 49: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,23E-04	4,99E-05	4,52E-04	0,00E+00	5,04E-05	1,43E-04	0,00E+00	5,08E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,11E+00	1,93E+00	8,56E+00	0,00E+00	2,51E-02	2,27E+00	0,00E+00	3,34E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,38E-03	2,78E-04	2,17E-03	0,00E+00	2,54E-04	7,13E-04	0,00E+00	6,16E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

Tabelle 50: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,16E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.8 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 51: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-1,86E+01	1,19E+00	2,70E+01	0,00E+00	1,11E+00	2,95E+00	0,00E+00	3,11E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,41E+01	1,19E+00	2,70E+01	0,00E+00	1,11E+00	2,95E+00	0,00E+00	-1,16E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,27E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,27E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	1,74E-02	4,47E-04	1,02E-02	0,00E+00	1,11E-04	1,40E-03	0,00E+00	2,64E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,24E-06	2,97E-07	1,65E-06	0,00E+00	2,38E-07	6,68E-07	0,00E+00	5,82E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	7,76E-02	3,80E-03	9,00E-02	0,00E+00	1,16E-02	1,44E-02	0,00E+00	1,15E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	5,55E-03	7,75E-05	4,00E-03	0,00E+00	3,45E-05	2,23E-04	0,00E+00	6,70E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	1,82E-02	8,51E-04	2,43E-02	0,00E+00	5,12E-03	4,78E-03	0,00E+00	4,36E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	1,96E-01	9,29E-03	2,72E-01	0,00E+00	5,61E-02	5,22E-02	0,00E+00	4,78E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	8,79E-02	3,66E-03	7,77E-02	0,00E+00	1,54E-02	1,50E-02	0,00E+00	1,37E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	6,94E-05	2,85E-06	1,11E-04	0,00E+00	5,72E-07	1,35E-05	0,00E+00	2,29E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	3,09E+02	1,94E+01	1,98E+02	0,00E+00	1,53E+01	4,43E+01	0,00E+00	3,81E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	8,77E+00	6,48E-02	9,35E+00	0,00E+00	2,17E-02	1,42E-01	0,00E+00	1,18E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 2,68E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 2,73E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 52: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	7,30E-07	1,04E-07	7,91E-07	0,00E+00	1,40E-06	1,85E-07	0,00E+00	2,50E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,32E+00	9,81E-02	1,49E+00	0,00E+00	6,88E-02	2,35E-01	0,00E+00	1,83E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,94E+02	1,52E+01	2,46E+02	0,00E+00	8,93E+00	3,62E+01	0,00E+00	2,11E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	6,44E-09	4,13E-10	9,22E-09	0,00E+00	3,46E-10	1,32E-09	0,00E+00	4,81E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,06E-07	1,59E-08	2,55E-07	0,00E+00	6,48E-09	3,66E-08	0,00E+00	9,97E-09	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,53E+02	2,22E+01	1,74E+02	0,00E+00	1,94E+00	2,62E+01	0,00E+00	8,46E+01	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

Tabelle 53: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	1,79E+00	2,38E-01	7,11E+01	0,00E+00	8,28E-02	7,19E-01	0,00E+00	7,24E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	4,57E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	4,59E+02	2,38E-01	7,11E+01	0,00E+00	8,28E-02	7,19E-01	0,00E+00	7,24E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	2,25E+02	1,94E+01	1,98E+02	0,00E+00	1,53E+01	4,43E+01	0,00E+00	3,81E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	8,49E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	3,09E+02	1,94E+01	1,98E+02	0,00E+00	1,53E+01	4,43E+01	0,00E+00	3,81E+01	0,00E+00
SM	kg	7,71E+00	0,00E+00	9,97E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

Tabelle 54: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,14E-04	4,70E-05	3,70E-04	0,00E+00	4,18E-05	1,19E-04	0,00E+00	4,22E-05	0,00E+00
NHWD	kg	2,98E+00	1,81E+00	6,97E+00	0,00E+00	2,08E-02	1,88E+00	0,00E+00	2,77E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,37E-03	2,62E-04	1,79E-03	0,00E+00	2,11E-04	5,91E-04	0,00E+00	5,11E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

Tabelle 55: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent)

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,16E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.9 LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 56: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,65E+01	1,56E+00	4,30E+01	0,00E+00	1,77E+00	4,70E+00	0,00E+00	3,67E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,74E+01	1,56E+00	4,30E+01	0,00E+00	1,77E+00	4,69E+00	0,00E+00	-1,72E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-5,39E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,39E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,17E-02	5,85E-04	1,59E-02	0,00E+00	1,77E-04	2,23E-03	0,00E+00	4,21E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,49E-06	3,89E-07	2,63E-06	0,00E+00	3,79E-07	1,06E-06	0,00E+00	9,27E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	8,48E-02	4,97E-03	1,43E-01	0,00E+00	1,84E-02	2,29E-02	0,00E+00	1,84E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	6,57E-03	1,01E-04	6,24E-03	0,00E+00	5,49E-05	3,55E-04	0,00E+00	1,07E-04	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	2,08E-02	1,11E-03	3,90E-02	0,00E+00	8,16E-03	7,61E-03	0,00E+00	6,94E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	2,26E-01	1,22E-02	4,37E-01	0,00E+00	8,94E-02	8,32E-02	0,00E+00	7,62E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	9,31E-02	4,79E-03	1,21E-01	0,00E+00	2,46E-02	2,39E-02	0,00E+00	2,18E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	8,74E-05	3,73E-06	1,81E-04	0,00E+00	9,12E-07	2,16E-05	0,00E+00	3,66E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	3,17E+02	2,54E+01	3,00E+02	0,00E+00	2,43E+01	7,06E+01	0,00E+00	6,06E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	8,91E+00	8,48E-02	1,48E+01	0,00E+00	3,47E-02	2,26E-01	0,00E+00	1,88E-01	0,00E+00
Legende	<p>GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change;  ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung;  EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)</p>									

GWP fossil brutto A1–A3: 3,08E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 4,35E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 57: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	7,95E-07	1,36E-07	1,25E-06	0,00E+00	2,24E-06	2,95E-07	0,00E+00	3,99E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,51E+00	1,28E-01	2,37E+00	0,00E+00	1,10E-01	3,75E-01	0,00E+00	2,92E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	2,28E+02	1,98E+01	3,95E+02	0,00E+00	1,42E+01	5,76E+01	0,00E+00	3,36E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	7,45E-09	5,41E-10	1,43E-08	0,00E+00	5,51E-10	2,11E-09	0,00E+00	7,66E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,55E-07	2,09E-08	4,12E-07	0,00E+00	1,03E-08	5,83E-08	0,00E+00	1,59E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	3,29E+02	2,90E+01	2,76E+02	0,00E+00	3,10E+00	4,17E+01	0,00E+00	1,35E+02	0,00E+00
Legende	<p>PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex</p>									

**Tabelle 58: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	2,65E+01	3,12E-01	9,62E+01	0,00E+00	1,32E-01	1,15E+00	0,00E+00	1,15E+00	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	5,76E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	6,03E+02	3,12E-01	9,62E+01	0,00E+00	1,32E-01	1,15E+00	0,00E+00	1,15E+00	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	2,39E+02	2,54E+01	3,00E+02	0,00E+00	2,43E+01	7,06E+01	0,00E+00	6,06E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	7,72E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	3,17E+02	2,54E+01	3,00E+02	0,00E+00	2,43E+01	7,06E+01	0,00E+00	6,06E+01	0,00E+00
SM	kg	9,73E+00	0,00E+00	1,32E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 59: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,63E-04	6,15E-05	5,98E-04	0,00E+00	6,66E-05	1,89E-04	0,00E+00	6,72E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,78E+00	2,38E+00	1,14E+01	0,00E+00	3,31E-02	3,00E+00	0,00E+00	4,41E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,62E-03	3,43E-04	2,86E-03	0,00E+00	3,35E-04	9,42E-04	0,00E+00	8,15E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 60: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,47E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.10 LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 61: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,56E+01	1,56E+00	4,03E+01	0,00E+00	1,66E+00	4,40E+00	0,00E+00	3,74E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,82E+01	1,56E+00	4,03E+01	0,00E+00	1,66E+00	4,40E+00	0,00E+00	-1,64E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-5,39E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,39E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,19E-02	5,87E-04	1,50E-02	0,00E+00	1,66E-04	2,09E-03	0,00E+00	3,95E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,50E-06	3,90E-07	2,46E-06	0,00E+00	3,55E-07	9,97E-07	0,00E+00	8,69E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	8,82E-02	4,99E-03	1,34E-01	0,00E+00	1,73E-02	2,14E-02	0,00E+00	1,72E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	6,67E-03	1,02E-04	5,86E-03	0,00E+00	5,15E-05	3,33E-04	0,00E+00	1,00E-04	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	2,14E-02	1,12E-03	3,64E-02	0,00E+00	7,65E-03	7,13E-03	0,00E+00	6,50E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	2,31E-01	1,22E-02	4,08E-01	0,00E+00	8,38E-02	7,80E-02	0,00E+00	7,14E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	9,78E-02	4,80E-03	1,14E-01	0,00E+00	2,30E-02	2,24E-02	0,00E+00	2,04E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	8,77E-05	3,74E-06	1,69E-04	0,00E+00	8,55E-07	2,02E-05	0,00E+00	3,42E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	3,35E+02	2,55E+01	2,84E+02	0,00E+00	2,28E+01	6,62E+01	0,00E+00	5,68E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	9,49E+00	8,50E-02	1,39E+01	0,00E+00	3,25E-02	2,12E-01	0,00E+00	1,76E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 3,17E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 4,07E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 62: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	8,25E-07	1,37E-07	1,17E-06	0,00E+00	2,09E-06	2,76E-07	0,00E+00	3,74E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,54E+00	1,29E-01	2,22E+00	0,00E+00	1,03E-01	3,52E-01	0,00E+00	2,73E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	2,33E+02	1,99E+01	3,70E+02	0,00E+00	1,33E+01	5,40E+01	0,00E+00	3,15E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	7,64E-09	5,42E-10	1,34E-08	0,00E+00	5,16E-10	1,97E-09	0,00E+00	7,18E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,58E-07	2,09E-08	3,85E-07	0,00E+00	9,67E-09	5,46E-08	0,00E+00	1,49E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	3,30E+02	2,91E+01	2,59E+02	0,00E+00	2,90E+00	3,91E+01	0,00E+00	1,26E+02	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

Tabelle 63: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	2,68E+01	3,13E-01	9,52E+01	0,00E+00	1,24E-01	1,07E+00	0,00E+00	1,08E+00	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	5,76E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	6,03E+02	3,13E-01	9,52E+01	0,00E+00	1,24E-01	1,07E+00	0,00E+00	1,08E+00	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	2,50E+02	2,55E+01	2,84E+02	0,00E+00	2,28E+01	6,62E+01	0,00E+00	5,68E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	8,49E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	3,35E+02	2,55E+01	2,84E+02	0,00E+00	2,28E+01	6,62E+01	0,00E+00	5,68E+01	0,00E+00
SM	kg	9,73E+00	0,00E+00	1,32E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

Tabelle 64: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,64E-04	6,16E-05	5,58E-04	0,00E+00	6,24E-05	1,77E-04	0,00E+00	6,29E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,81E+00	2,38E+00	1,06E+01	0,00E+00	3,10E-02	2,81E+00	0,00E+00	4,13E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,64E-03	3,43E-04	2,68E-03	0,00E+00	3,14E-04	8,83E-04	0,00E+00	7,63E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

Tabelle 65: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent)

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,47E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.11 LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 66: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,36E+01	1,56E+00	3,37E+01	0,00E+00	1,40E+00	3,71E+00	0,00E+00	3,93E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	3,03E+01	1,56E+00	3,36E+01	0,00E+00	1,40E+00	3,70E+00	0,00E+00	-1,46E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-5,39E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,39E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,25E-02	5,85E-04	1,28E-02	0,00E+00	1,40E-04	1,76E-03	0,00E+00	3,33E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,54E-06	3,89E-07	2,06E-06	0,00E+00	2,99E-07	8,40E-07	0,00E+00	7,32E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	9,60E-02	4,97E-03	1,12E-01	0,00E+00	1,45E-02	1,81E-02	0,00E+00	1,45E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	6,89E-03	1,01E-04	4,96E-03	0,00E+00	4,34E-05	2,80E-04	0,00E+00	8,43E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	2,26E-02	1,11E-03	3,03E-02	0,00E+00	6,44E-03	6,01E-03	0,00E+00	5,48E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	2,45E-01	1,22E-02	3,39E-01	0,00E+00	7,06E-02	6,57E-02	0,00E+00	6,01E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	1,09E-01	4,79E-03	9,68E-02	0,00E+00	1,94E-02	1,88E-02	0,00E+00	1,72E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	8,84E-05	3,73E-06	1,39E-04	0,00E+00	7,20E-07	1,70E-05	0,00E+00	2,89E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	3,79E+02	2,54E+01	2,46E+02	0,00E+00	1,92E+01	5,58E+01	0,00E+00	4,79E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	1,08E+01	8,48E-02	1,16E+01	0,00E+00	2,74E-02	1,79E-01	0,00E+00	1,48E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 3,37E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 3,41E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 67: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	8,96E-07	1,36E-07	9,83E-07	0,00E+00	1,76E-06	2,33E-07	0,00E+00	3,15E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,63E+00	1,28E-01	1,86E+00	0,00E+00	8,65E-02	2,96E-01	0,00E+00	2,30E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	2,45E+02	1,98E+01	3,08E+02	0,00E+00	1,12E+01	4,55E+01	0,00E+00	2,65E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	8,08E-09	5,41E-10	1,13E-08	0,00E+00	4,35E-10	1,66E-09	0,00E+00	6,05E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,64E-07	2,09E-08	3,19E-07	0,00E+00	8,15E-09	4,60E-08	0,00E+00	1,25E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	3,32E+02	2,90E+01	2,19E+02	0,00E+00	2,45E+00	3,29E+01	0,00E+00	1,06E+02	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

Tabelle 68: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	2,77E+01	3,12E-01	9,29E+01	0,00E+00	1,04E-01	9,04E-01	0,00E+00	9,11E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	5,76E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	6,04E+02	3,12E-01	9,29E+01	0,00E+00	1,04E-01	9,04E-01	0,00E+00	9,11E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	2,76E+02	2,54E+01	2,46E+02	0,00E+00	1,92E+01	5,58E+01	0,00E+00	4,79E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	1,03E+02	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	3,79E+02	2,54E+01	2,46E+02	0,00E+00	1,92E+01	5,58E+01	0,00E+00	4,79E+01	0,00E+00
SM	kg	9,73E+00	0,00E+00	1,32E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

Tabelle 69: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,68E-04	6,15E-05	4,62E-04	0,00E+00	5,26E-05	1,49E-04	0,00E+00	5,30E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,88E+00	2,38E+00	8,72E+00	0,00E+00	2,61E-02	2,37E+00	0,00E+00	3,48E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,70E-03	3,43E-04	2,23E-03	0,00E+00	2,65E-04	7,44E-04	0,00E+00	6,43E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

Tabelle 70: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent)

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,47E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 5.1.12 LCA-Ergebnisse für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent)

Tabelle 71: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-2,18E+01	1,58E+00	2,82E+01	0,00E+00	1,18E+00	3,11E+00	0,00E+00	4,08E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	3,20E+01	1,58E+00	2,81E+01	0,00E+00	1,18E+00	3,11E+00	0,00E+00	-1,30E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-5,39E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,39E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,30E-02	5,93E-04	1,10E-02	0,00E+00	1,17E-04	1,48E-03	0,00E+00	2,79E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,58E-06	3,94E-07	1,72E-06	0,00E+00	2,51E-07	7,06E-07	0,00E+00	6,15E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	1,03E-01	5,04E-03	9,39E-02	0,00E+00	1,22E-02	1,52E-02	0,00E+00	1,22E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	7,08E-03	1,03E-04	4,21E-03	0,00E+00	3,64E-05	2,36E-04	0,00E+00	7,08E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	2,37E-02	1,13E-03	2,52E-02	0,00E+00	5,41E-03	5,05E-03	0,00E+00	4,60E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	2,56E-01	1,23E-02	2,82E-01	0,00E+00	5,93E-02	5,52E-02	0,00E+00	5,05E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	1,18E-01	4,85E-03	8,23E-02	0,00E+00	1,63E-02	1,58E-02	0,00E+00	1,45E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	8,90E-05	3,78E-06	1,15E-04	0,00E+00	6,05E-07	1,43E-05	0,00E+00	2,42E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	4,16E+02	2,57E+01	2,14E+02	0,00E+00	1,61E+01	4,68E+01	0,00E+00	4,02E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	1,20E+01	8,59E-02	9,80E+00	0,00E+00	2,30E-02	1,50E-01	0,00E+00	1,24E-01	0,00E+00
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)									

GWP fossil brutto A1–A3: 3,54E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 2,86E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 72: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent)

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	9,57E-07	1,38E-07	8,29E-07	0,00E+00	1,48E-06	1,96E-07	0,00E+00	2,64E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	1,71E+00	1,30E-01	1,55E+00	0,00E+00	7,27E-02	2,49E-01	0,00E+00	1,93E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	2,55E+02	2,01E+01	2,56E+02	0,00E+00	9,44E+00	3,82E+01	0,00E+00	2,23E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	8,46E-09	5,48E-10	9,54E-09	0,00E+00	3,65E-10	1,40E-09	0,00E+00	5,08E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	2,70E-07	2,11E-08	2,65E-07	0,00E+00	6,85E-09	3,86E-08	0,00E+00	1,05E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	3,33E+02	2,94E+01	1,85E+02	0,00E+00	2,05E+00	2,77E+01	0,00E+00	8,94E+01	0,00E+00
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex									

**Tabelle 73: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	2,84E+01	3,16E-01	9,09E+01	0,00E+00	8,75E-02	7,59E-01	0,00E+00	7,65E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	5,76E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	6,05E+02	3,16E-01	9,09E+01	0,00E+00	8,75E-02	7,59E-01	0,00E+00	7,65E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	2,98E+02	2,57E+01	2,14E+02	0,00E+00	1,61E+01	4,68E+01	0,00E+00	4,02E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	1,18E+02	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	4,16E+02	2,57E+01	2,14E+02	0,00E+00	1,61E+01	4,68E+01	0,00E+00	4,02E+01	0,00E+00
SM	kg	9,73E+00	0,00E+00	1,32E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00								
FW	m <sup>3</sup>	INA								
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen									

**Tabelle 74: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent)**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,70E-04	6,22E-05	3,82E-04	0,00E+00	4,42E-05	1,25E-04	0,00E+00	4,46E-05	0,00E+00
NHWD	kg	3,94E+00	2,41E+00	7,17E+00	0,00E+00	2,20E-02	1,99E+00	0,00E+00	2,93E+02	0,00E+00
RWD	kg	1,74E-03	3,47E-04	1,87E-03	0,00E+00	2,22E-04	6,25E-04	0,00E+00	5,40E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00								
MFR	kg	0,00E+00								
MER	kg	0,00E+00								
EEE	MJ	0,00E+00								
EET	MJ	0,00E+00								
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch									

**Tabelle 75: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent)**

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,47E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 6 LCA: Interpretation

In den folgenden Abbildungen ist der Anteil der Lebenszyklusphasen an den jeweiligen Umweltwirkungen dargestellt.




Abbildung 3: Anteil der Lebenszyklusphasen am Gesamtergebnis am Beispiel des Produkts SILVER S 36,5/5




Abbildung 4: Anteil der Lebenszyklusphasen am Gesamtergebnis am Beispiel des Produkts Expert 43/23

Die beiden Produktvarianten unterscheiden sich wesentlich hinsichtlich Füllbetonvolumen und Dämmstoffstärke. Die Umweltwirkungen des Füllbetons schwanken beim GWP zwischen 38 % und 60 % vom Gesamtergebnis über den gesamten Lebenszyklus. Beim Produkt SILVER S 36,5/5 mit schmaler Dämmeinlage sowie hohem Füllbetonvolumen dominiert die Einbauphase A5 in allen ausgewählten Kernindikatoren. Die Herstellung des Betons ist je nach Wirkungsindikator für rund 30 % bis etwa 60 % der Belastungen verantwortlich. Beim Produkt Expert 43/23 mit dem umgekehrten Verhältnis von Beton und Dämmeinlage dominieren die Herstellungsphase A1–A3 und die Einbauphase A5 zu in etwa gleichen Teilen. In den meisten Kategorien überwiegt die Auswirkung der Herstellungsphase. Beim Abbaupotenzial nicht fossiler Ressourcen dominiert die Bereitstellung des Füllbetons, aufgrund der im Zement enthaltenen Infrastrukturprozesse, die einen Großteil zum Gesamtergebnis des ADPE beitragen. Der relativ große Beitrag der Entsorgungsphase zum Ozonabbaupotenzial und zum Eutrophierungspotenzial stammt größtenteils von den eingesetzten Transportprozessen bzw. allgemein von der Verbrennung von Diesel z.B. für den Abbruch des Gebäudes sowie für beim Betrieb der Deponie anfallende Arbeiten. Alle anderen Varianten mit integrierter Polystyrol-Dämmplatte liegen zwischen den beiden abgebildeten Produkten.

## 7 Literaturhinweise

### **ÖNORM EN ISO 14025:2010 07 01**

Umweltkennzeichnung und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren

### **ÖNORM EN ISO 14044:2021 03 01**

Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen

### **ÖNORM EN 14474:2012-09-01**

Betonfertigteile – Holzspanbeton – Anforderungen und Prüfverfahren

### **ÖNORM EN 15804:2022 02 15**

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltdeklarationen für Produkte – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

### **ÖNORM EN 16757:2017 10 01**

Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Produktkategorieregeln für Beton und Betonelemente

### **AVV 2001**

Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis, 10.12.2001

### **ecoinvent**

ecoinvent Version 3.8 (2021) Database, ecoinvent Association, Zürich.

### **Mauschitz 2019**

Gerd Mauschitz, Emissionen aus Anlagen der österreichischen Zementindustrie (Berichtsjahr 2018), Wien, Mai 2019

### **MS-HB Kerndokument**

Management-System Handbuch: Qualitätssicherung und Verifizierung. Allgemeine Produktkategorieregeln für EPDs. Allgemeine Ökobilanzrechenregeln für EPDs. Zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen. Version 2.0.0 vom 20.04.2022

### **PKR-B**

PKR-Anleitungstexte für Bauprodukte nach ISO 14025 und EN 15804+A2: Teil B: Anforderungen an eine EPD für Beton und Betonelemente, PKR-Code: 2.17, Version 7.0 vom 27.11.2021

### **Scholz/Hiese 1999**

Baustoffkenntnis, 14.Auflage, Werner Verlag GmbH & Co KG, Düsseldorf, 1999

## 8 Verzeichnisse und Glossar

### 8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schema der Herstellungsphase A1–A3 .....	6
Abbildung 2: Flussdiagramm der Prozesse über den gesamten Lebenszyklus .....	8
Abbildung 3: Anteil der Lebenszyklusphasen am Gesamtergebnis am Beispiel des Produkts Expert 43/23 .....	36
Abbildung 4: Anteil der Lebenszyklusphasen am Gesamtergebnis am Beispiel des Produkts SILVER S 36,5/5 .....	36

### 8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Betrachtete Produkte .....	4
Tabelle 2: Produktrelevante Normen .....	4
Tabelle 3: Technische Daten für Modelle mit integrierter EPS-Dämmplatte .....	5
Tabelle 4: Grundstoffe des Holzbetons und Zusammensetzung der Steinmodelle .....	5
Tabelle 5: Zusammensetzung der Produktvarianten mit integrierter EPS-Dämmplatte .....	5
Tabelle 6: Referenz-Nutzungsdauer (RSL) .....	7
Tabelle 7: Deklarierte/Funktionale Einheit .....	7
Tabelle 8: Flächengewicht und massenbezogene Fläche .....	7
Tabelle 9: Flächengewicht der deklarierten Produkte ohne Kernbeton .....	7
Tabelle 10: Deklarierte Lebenszyklusphasen .....	8
Tabelle 11: Untere Heizwerte der eingesetzten Materialien .....	8
Tabelle 12: Beschreibung des Szenarios „Transport zur Baustelle (A4)“ .....	10
Tabelle 13: Beschreibung des Szenarios „Einbau in das Gebäude (A5)“ .....	10
Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios „Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“ .....	10
Tabelle 16: Klassifizierung von Einschränkungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusätzlichen Umweltindikatoren .....	11
Tabelle 17: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	12
Tabelle 18: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	12
Tabelle 19: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	13
Tabelle 20: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	13
Tabelle 21: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 25/6 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	13
Tabelle 22: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	14
Tabelle 23: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	14
Tabelle 24: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	15
Tabelle 25: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	15
Tabelle 26: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 30/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	15
Tabelle 27: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	16
Tabelle 28: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	16
Tabelle 29: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	17
Tabelle 30: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	17
Tabelle 31: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 30/7 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	17
Tabelle 32: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	18
Tabelle 33: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	18
Tabelle 34: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	19
Tabelle 35: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	19
Tabelle 36: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 30/9 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	19
Tabelle 37: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	20
Tabelle 38: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	20
Tabelle 39: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	21
Tabelle 40: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	21
Tabelle 41: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	21
Tabelle 42: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	22
Tabelle 43: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	22

Tabelle 44: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	23
Tabelle 45: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	23
Tabelle 46: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/10,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	23
Tabelle 47: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	24
Tabelle 48: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	24
Tabelle 49: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	25
Tabelle 50: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	25
Tabelle 51: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/13,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	25
Tabelle 52: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	26
Tabelle 53: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	26
Tabelle 54: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	27
Tabelle 55: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	27
Tabelle 56: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/16,5 SILVER (Datenbasis ecoinvent) .....	27
Tabelle 57: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent) .....	28
Tabelle 58: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent) .....	28
Tabelle 59: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent) .....	29
Tabelle 60: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent) .....	29
Tabelle 61: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/15 (Datenbasis ecoinvent) .....	29
Tabelle 62: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent) .....	30
Tabelle 63: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent) .....	30
Tabelle 64: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent) .....	31
Tabelle 65: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent) .....	31
Tabelle 66: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/16,5 (Datenbasis ecoinvent) .....	31
Tabelle 67: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent) .....	32
Tabelle 68: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent) .....	32
Tabelle 69: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent) .....	33
Tabelle 70: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent) .....	33
Tabelle 71: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/20 (Datenbasis ecoinvent) .....	33
Tabelle 72: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent) .....	34
Tabelle 73: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent) .....	34
Tabelle 74: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent) .....	35
Tabelle 75: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent) .....	35
Tabelle 76: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt EXPERT 43/23 (Datenbasis ecoinvent) .....	35

## 8.3 Abkürzungen

### 8.3.1 Abkürzungen gemäß EN 15804

EPD	Umweltproduktdeklaration (en: environmental product declaration)
PKR	Produktkategorieregeln, (en: product category rules)
LCA	Ökobilanz, (en: life cycle assessment)
RSL	Referenz-Nutzungsdauer, (en: reference service life)

### 8.3.2 Weitere Abkürzungen

EPS	Expandiertes Polystyrol
-----	-------------------------

**Herausgeber**

Bau EPD GmbH  
 Seidengasse 13/3  
 1070 Wien  
 Österreich

Tel +43 699 15 900 500  
 Mail [office@bau-epd.at](mailto:office@bau-epd.at)  
 Web [www.bau-epd.at](http://www.bau-epd.at)

**Programmbetreiber**

Bau EPD GmbH  
 Seidengasse 13/3  
 1070 Wien  
 Österreich

Tel +43 699 15 900 500  
 Mail [office@bau-epd.at](mailto:office@bau-epd.at)  
 Web [www.bau-epd.at](http://www.bau-epd.at)

**Ersteller der Ökobilanz**

Markus Wurm  
 IBO GmbH  
 Alserbachstraße 5/8  
 1090 Wien  
 Österreich

Tel +43 1 3192005 15  
 Fax +43 1 3192005 50  
 Mail [markus.wurm@ibo.at](mailto:markus.wurm@ibo.at)  
 Web [www.ibo.at](http://www.ibo.at)



Die Markenwohnwand - natürlich effizient

**Inhaber der Deklaration**

ISO SPAN Baustoffwerk GmbH  
 Madling 177  
 5591 Ramingstein  
 Österreich

Tel +43 (0) 6475 251-0  
 Fax +43 (0) 6475 251-19  
 Mail [info@isospan.at](mailto:info@isospan.at)  
 Web <http://www.isospan.eu>